

Warunki techniczne do podłączenia ekspresu Schaerer Coffee Joy

1. Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym pojedyncze **nt 220V-240V 16A IP44** w odległości do 1 m od ekspresu. Pobór mocy ekspresu **2,3 kW**.
2. Przyłącze wody (dla ekspresu wyposażonego w zestaw do stałego podłączenia do wody) pod blatem zakończone **zaworem kulowym 3/8"** (gwint zewnętrzny) w odległości do 1m od ekspresu.
4. Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu oraz lodówki.
 - wymiary ekspresu: 34,5cm (szerokość), 44cm (głębokość), 40,5cm (wysokość),
 - wymiary lodówki MF5: 19,5cm (szerokość), 28cm (głębokość), 31cm (wysokość),
 - wymiary lodówki Schaerer 03.9190.0001: 23cm (szerokość), 47cm (głębokość), 35cm (wysokość),
 - wymiary lodówki FG12: 19cm (szerokość), 40cm (głębokość), 49,5cm (wysokość),
 - wymiary lodówki FG16: 23cm (szerokość), 51cm (głębokość), 38cm (wysokość),
 - wymiary lodówki DW6: 26cm (szerokość), 52cm (głębokość), 41,5cm (wysokość),
 - wymiary lodówki 6W: 26cm (szerokość), 47cm (głębokość), 41,5cm (wysokość).Lodówka wymaga dodatkowego gniazda elektrycznego 230V 16A w odległości do 1 m. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
5. Otwór w blacie (jeżeli gniazdo elektryczne lub przyłącze wody znajduje się pod blatem) o średnicy 8 cm w celu przeprowadzenia węży do ekspresu.
6. Zachować wolną przestrzeń (patrz rysunki) z boków ekspresu min. 10 cm oraz 15 cm nad ekspresem.

Niedopuszczalne jest podłączanie innych urządzeń elektrycznych do tej samej linii. Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w miejscu zainstalowania ekspresu.

